

8.2 Bandă perimetrală REHAU striată



Fig. 8-2 Bandă perimetrală



- bandă adezivă pe spate
- picior folie autocolant
- adecvat pentru șape fluide
- alcătuire optimă a colțului

Domeniu de utilizare

- Placă cu nuturi Varionova
- Sistem Tacker
- Raufix
- Plasă suport pentru țevi
- Sistem uscat
- Placă de bază TS-14

Descriere

Peretele din PE profilat al benzii perimetrare asigură alcătuirea clară a colțurilor și a ieșurilor de perete. Benzile adezive cașerate de pe partea posterioară a peretelui și piciorul foliei garantează o forță de lipire ridicată și o montare rapidă.

Piciorul foliei rezistent la rupere împiedică pătrunderea umidității și a apei de preparare a șapei. Se evită punțile acustice și termice. Banda perimetrală oferă o distanță de dilatare de 5 mm pentru șape de încălzire, mobilitate necesară conform DIN 18650.

Date tehnice

Material profil de izolare	PE
Material picior folie	PE
Clasa material de construcții conform DIN 4102	B2
Comportament la incendiu conform DIN 13501	E
Înălțime [mm]	180
Lungime [mm]	280
Grosime [mm]	10

Montare



În zona locurilor de îmbinare, banda perimetrală REHAU trebuie dispusă suprapusă cel puțin 5 cm.

1. Desprindeți protecția benzii adezive de pe profilul din PE.
2. Aplicați banda perimetrală cu piciorul foliei către încăperea.
3. Plasați piciorul foliei, fără să-l întindeți, pe sistemul Rehau de încălzire/răcire prin pardoseală.
4. Desprindeți protecția benzii adezive de pe piciorul foliei.
5. Lipiți piciorul foliei netensionat pe placa sistemului.