


## Rigolă de duș Geberit CleanLine20



Imagine exemplificativă

### Domenii de utilizare

- Pentru drenajul dușurilor la nivelul pardoselii
- Pentru montare în încăpere sau pe perete
- Pentru montare în pat de mortar subțire
- Pentru hidroizolații
- Adecvat pentru băile pentru persoane cu dizabilități

### Caracteristici

- Monitorizarea calității conform EN 1253-3

### Lista elementelor livrate

- Grătar integrat
- Ștuț de admisie cu inel de egalizare

- Rigolă pentru duș, cu posibilitate de scurtare
- Adecvat pentru structuri de gresie pe podea 8–35 mm
- Rigolă pentru duș cu posibilitate de poziționare a înălțimii, înclinării și deplasării
- Curățare simplă
- Evacuarea apei deasupra etanșării de îmbinare
- Încărcare clasa K 3 (3 kN)

### Date tehnice

Material | Oțel CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

### Se comandă suplimentar

- Kit de instalare pentru rigole pentru duș din seria CleanLine

Cod art.	Culoare/suprafață	L	B	H
154.450.KS.1	Cadru: oțel inoxidabil șlefuit electric Suprafață: oțel inoxidabil lustruit	30–90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.451.KS.1	Cadru: oțel inoxidabil șlefuit electric Suprafață: oțel inoxidabil lustruit	30–130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.453.KS.1	Cadru: oțel inoxidabil șlefuit electric Suprafață: oțel inoxidabil lustruit	30–160 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.450.00.1	Cadru: negru / cu strat de acoperire din oțel inoxidabil Suprafață: oțel inoxidabil lustruit	30–90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.451.00.1	Cadru: negru / cu strat de acoperire din oțel inoxidabil Suprafață: oțel inoxidabil lustruit	30–130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.453.00.1	Cadru: negru / cu strat de acoperire din oțel inoxidabil Suprafață: oțel inoxidabil lustruit	30–160 cm	4.3 cm	0.8 cm



- Plăcile de pardoseală din piatră naturală se pot colora în zona dușului